

Onderhoud.

Het onderhoud van uw Eurowaterbed is niet moeilijk, maar het vergt wel enige aandacht om uw Eurowaterbed in optimale conditie te houden:

- Halfjaarlijks Water Conditioner toevoegen
- Maandelijks Vinyl Cleaner gebruiken
- Watermatras ontluchten
- Tijk geregeld luchten en wassen

Water Conditioner

Het water van een Eurowaterbed hoeft in principe nooit ververs te worden. Om de kwaliteit van het water op peil te houden en ervoor te zorgen dat het vinyl van de matras soepel blijft, voegt u elke zes maanden een flesje conditioner toe aan het water.

Om de vultuit van het matras te openen, neemt u de beugeltjes en trekt u voorzichtig, met een draaiende opwaartse beweging, de hals van de vultuit uit de matras. Draai dan de schroefdop los en verwijder het afdekdopje. Zorg ervoor dat er water in de vuldop blijft staan. Nu ledigt u een flesje conditioner in de vultuit, bij een duo-systeem verdeelt u de inhoud over beide matrassen. Doe het afdekdopje en de schroefdop op de vultuit en duw de vultuit terug in de matras met een draaiende beweging.

Tip: lees voor meer informatie en gebruik het etiket achter op de flacon.

Vinyl Cleaner

Het vinyl, waarvan het watermatras gemaakt is, houdt u soepel en hygiënisch met Vinyl Cleaner. Wanneer u maandelijks de matras (zowel het matrasoppervlak als tussen de matras en de veiligheidshoes, zover als mogelijk is) inwrijft met een vochtige doek en Vinyl Cleaner, blijft het vinyl zuiver en soepel. Achteraf wrijft u nog eens met een droge doek de matras na. Gebruik geen andere middelen of detergents, zoals afwasmiddelen, om de matras te reinigen. Dit kan de matras onherstelbaar beschadigen.

Tip: lees voor meer informatie en gebruik het etiket achter op de flacon.

Ontluchten

Wanneer u het water hoort klotsen, bevinden er zich luchtbelletjes in het watermatras. De mate waarin dit voorkomt, hangt af van de samenstelling van het leidingwater waarmee het matras gevuld is en op welke temperatuur het watermatras gevuld is. Het is dan ook nodig uw matras regelmatig te ontluchten.

Wanneer u de temperatuur hoger zet, bijvoorbeeld in de winter, is de kans op luchtvorming groter. Na montage dient u de eerste zes weken één keer per week deze handeling te herhalen.

U dient het watermatras luchtvrij te hebben om de kans op algenvorming en lekkage tot het minimale te beperken.

Draai de ontluichtingspomp op het schroefdraad van het ontluichtingsventiel. Hef dan het ventiel lichtjes op. De lucht zal zich hier verzamelen. Om deze lucht te verwijderen, schuift u de binnenste cilinder op en neer tot alle lucht is verdwenen. Verwijder dan de lucht die zich nog in de uiteinden van de hoeken bevindt, door u hand in de richting van de opening te wrijven. Vervolgens pompt u de lucht weer weg. Zorg dat er geen water in de pomp komt. Druk de tuit zodanig omlaag dat er water in blijft staan wanneer u de ontluichtingspomp losdraait van de ontluichtingstuit. Sluit de vultuit met het stopdopje draai de schroefdop erop. Druk de vulopening vervolgens naar binnen.

Tijk

Het bovenblad van de tijk dient minimaal één keer per twee weken gelucht te worden en met enige regelmaat te worden gereinigd. Gebruik steeds een tijk met hoeslaken. U dient iedere dag het bed enige tijd te luchten door het dekbed achterover te slaan. Een vochtige tijk duidt niet altijd op een lek. Dit kan te wijten zijn aan overmatig transpireren.

Let op: Let goed op de wasvoorschriften van de fabrikant.

Water verversen

Het water in de matras hoeft in principe geen enkele keer verversen te worden behalve bij geur- en/of extreme luchtvorming. Het is wel absoluut noodzakelijk dat u elke zes maanden conditioner toevoegt aan het water. Wanneer u gaat verhuizen of uw bed verplaatst wilt hebben, moet het bed leeggepompt worden. Laat dit verzorgen door de specialisten van Eurowaterbed.

Tip: Neem deel aan European Waterbed Care en u krijgt elk half jaar automatisch conditioner en cleaner thuis gestuurd. Bel gratis 0800 – 278 22 33 en vraag naar de voorwaarden.

Geurvorming

De samenstelling van het leidingwater verschilt van regio tot regio. Deze samenstelling kan aanleiding zijn tot het verstoren van het biologisch evenwicht. Dit kan leiden tot geur- en luchtvorming in uw matras. Wanneer er een onaangename geur optreedt, dient u het matras leeg te pompen, opnieuw gevuld te worden en vervolgens weer leeggepompt te worden en voor de laatste keer weer te vullen.

Tip: Voeg ieder half jaar conditioner toe aan uw watermatras en gebruik geen andere schoonmaakmiddelen dan voorgeschreven.

Lekkage

Wanneer u een lekkage heeft aan uw waterbed, hoeft u niet in paniek te raken. Er staat geen druk op de watermatras en in uw waterbed bevindt zich een veiligheidsvoering. Wanneer deze op een correcte wijze is geïnstalleerd, is er totaal geen gevaar dat er water buiten het bed kan komen. Een lek is makkelijk zelf te herstellen. Maar indien u wenst, kunt u een specialist inhuren. Hiervoor kunt u contact opnemen met Eurowaterbed op het gratis telefoonnummer 0800 – 278 22 33.

Voor de reparatie van een lek is het niet nodig de matras leeg te pompen. Wel moet al het uitgelopen water zorgvuldig met een doek opgenomen worden.

Trek de stekker van het verwarmingselement uit het stopcontact! Maak de matras droog en kijk waar het water vandaan komt. De plaats van lekkage markeert u met een stift.

Wanneer het slechts om een speldenprik gaat, volstaat het om een druppel lijm op het gaatje te doen.

Het ontsnapte water moet zorgvuldig verwijderd worden, ook aan de zij- en eventueel onderkant van het watermatras. Doet u dit niet dan kan dit een hinderlijke geur veroorzaken.

In het reparatiesetje vindt u een lapje vinyl. Knip hieruit een stukje. Maak de watermatras, rondom de lekkage goed droog, doe er lijm op en plak het stukje vinyl op de matras. Druk dit gedurende een aantal minuten zachtjes aan, bijvoorbeeld met een muntstuk.

Lek zoeken

Wanneer u de lekkage niet direct vindt, kunt u het beste systematisch te werk gaan. Begin met droogmaken van het watermatras. Ga niet dieper dan 5 centimeter van bovenaf. Wanneer u geheel rond bent geweest, gaat u nog eens 5 centimeter dieper, wederom helemaal het matras rond. Dit herhaald u totdat u aan de onderkant van het watermatras bent aangekomen. Nu het watermatras zo goed als helemaal droog is, zal ergens weer water verschijnen. Grote kans dat u de lekkage op die plek vindt.